



Hibrid İklimlendirme Mühendislik Enerji Çözümleri ve Dış Ticaret Ltd.

18000 BTU/h
Soğutma (maks): 22.000 BTU/h
Isıtma (maks): 23.000 BTU/h



9000 BTU/h
Soğutma (maks): 11.600 BTU/h
Isıtma (maks): 13.500 BTU/h



24000 BTU/h
Soğutma (maks): 27.000 BTU/h
Isıtma (maks): 27.000 BTU/h



12000 BTU/h
Soğutma (maks): 14.200 BTU/h
Isıtma (maks): 14.400 BTU/h



Göz Alıcı Tasarım

Bu göz alıcı tasarımın sunduğu görselliğin yanında ihtiyacınız olan konfora kolayca erişmenizi sağlıyor.



İklim,
Kontrolünüz
Altında



Üstün Özellikler



A+++

İnverter Teknolojisi, motorun çalışma sıklığını değiştirerek daha fazla verim elde eden ve daha fazla konfor sağlayan teknolojidir.



Uyku Modu

Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile konforlu uyku modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısınma ve soğutma önlenir.



%60 Enerji tasarrufu sağlayan R32 Soğutma Gazı



WiFi teknolojisiyle evinizi uzaktan iklimlendirebilirsiniz

*WiFi Özelliği opsiyoneldir.



25dB

Ultra Sessiz Çalışma



-15°C

-15 Derecede bile kusursuz çalışma performansı



Geniş kanat açısı konforu tüm odaya yayar.



Kendini Temizleme Özelliği





MODEL		09	12	18	24
Soğutma Kapasitesi	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
Soğutma Kapasitesi	Btu/h	9000	12.000	18.000	24.000
Min. - Maks. Soğutma Kapasitesi	Btu/h	(3100-11600)	(3800-14200)	(6200-21000)	(7100-27000)
P dizayn C	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
SEER	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
Enerji Sınıfı		A++	A++	A++	A++
Çalışma Akımı (Soğutma)	A	3,18	5,27	6,7	11,5
Çalışma Gücü (Soğutma)	kW	732	1213	1550	2600
Isıtma Kapasitesi	kW	2,6	2,5	4,4	5,6
Isıtma Kapasitesi	Btu/h	10.000	13.000	19.000	25.000
Min. - Maks. Isıtma Kapasitesi	Btu/h	(2800-11500)	(3700-14400)	(4400-23000)	(5500-27000)
P design H	kW	2,6	2,5	4,4	5,6
SCOP	W/W	5,1	5,1	5,1	5,1
Enerji Sınıfı		A+++	A+++	A+++	A+++
Çalışma Akımı (Isıtma)	A	3,18	4,73	6,8	11
Çalışma Gücü (Isıtma)	kW	733	1088	1570	2400
İÇ ÜNİTE					
Ses Gücü	dB(A)	54	55	56	59
Ses Basıncı	dB(A)	38,5/32/25	40,5/34,5/25	42,5/36/26	45/40,5/36
Hava Debisi		466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Ağırlık (Cihaz)	kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3-15,8
Boyutlar (GxDxY) Paket/ Boyut	mm	870x270x365 / 805x194x285	870x270x365 / 805x194x285	1035x295x385 / 957 x213x302	1120x405x315 / 1040x220x327
DIŞ ÜNİTE					
Diş Ortam Çalışma Sıcaklığı/ Soğutma	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Diş Ortam Çalışma Sıcaklığı/ Isıtma	°C	-15 / 30	-15 / 30	-15 / 30	-15 / 30
Kompresör Tipi		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	62	63	63	59
Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	55,5	56	56	67
Hava Debisi		1750	1800	2100	3500
Ağırlık (Cihaz)	kg	23,2 / 25	23,2 / 25	32,7/35,4	42,9/45,9
Boyutlar(GxDxY)	mm	835x300x540 / 720x270x495	835x300x540 / 720x270x495	915x370x615 / 805x330x554	995x398x740 / 890x342x673
Soğutucu Akışkan		R32	R32	R32	R32
Soğutucu Akışkan	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
Sıvı/Gaz Bakır Boru Hattı	inch	1/4-3/8	1/4-3/8	1/4-1/2	3/8-5/8
Maksimum Boru Uzunluğu	m	25	25	30	50
Maksimum Yükseklik Farkı	m	10	10	20	25

Üretici firmanın haber vermesizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı vardır. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Enerji değerleri bölgesel değişiklikler gösterebilir.

Hibrid İklimlendirme Mühendislik Enerji Çözümleri ve Dış Ticaret Ltd.

Merkez Ofis

Saray Mah. Dorakent Sok. Dorapark Sitesi
A Blok No:1A Kat:13 Daire :94
Ümraniye / İSTANBUL

Şube Meydan İstanbul AVM, Balkan Cd. No:62
34770 Ümraniye/ İSTANBUL

T: +0216 692 01 00

www.hibridmuhendislik.com

info@hibridmuhendislik.com

