



Hibrid İklimlendirme Mühendislik Enerji Çözümleri ve Dış Ticaret Ltd.



**ICE CUBE**



GENİŞ ALANLAR İÇİN  
TASARLANDI



## Mekanalara Tam Hakimiyet

Kaset tipi klimalar mekanlara tam hakimiyet sağlar. 360°C üfleme özelliği ile iklimlendirmek istediğiniz her noktaya ulaşır.

Yeni nesil kumandayla iklim daima kontrolünüz altında

# Üstün Özellikler



**A++**  
(Soğutmada)

**A+++**  
(Isıtmada)

İnverter Teknolojisi, motorun çalışma sıklığını değiştirerek daha fazla verim elde eden ve daha fazla konfor sağlayan teknolojidir.




## Uyku Modu

Uykudan evvel seçilen kapama tuşu ile konforlu uyku modu devreye alınır, böylece gece boyunca aşırı ısınma ve soğutma önlenir.



%60 Enerji tasarrufu sağlayan R32 Soğutma Gazı



## Bio Filtre

Kötü bakterileri engelleyen ve havanızın temiz kalmasını sağlayan BioFiltre




**29dB**

Ultra Sessiz Çalışma




**-15°C**

-15 Derecede bile kusursuz çalışma performansı



**360°**

360°C üfleme özelliği ile mekanlara tam hakimiyet



## Güçlü Mod

Tek bir tuşla daha güçlü performans sağlar. Odayı hızla soğutur ya da ısıtır.



**360°**

24000BTU-42000BTU - 55000BTU



ICE CUBE





# ICE CUBE



MODEL		Kaset 24	Kaset 42	Kaset 55
Soğutma Kapasitesi	kW	7.0	12.1	14,0
	Btu	24000 (11263~27000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)
Isıtma Kapasitesi	kW	6.0	9.5	11,0
	Btu	26000 (9577~30500)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)
SEER/SCOP	W/W	6.2	6,1	6,1
Çalışma Akımı (Soğutma)	A	10.2 (4.2~12)	18.8 (3.1~19.1)	8.1 (1.8~10.2)
Elektrik Gücü (Soğutma)	W	2320 (780~2748)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)
Çalışma Akımı (Isıtma)	A	8.5 (3.6~12.1)	16.3 (3.4~19)	8.0 (1.9~9.5)
Elektrik Gücü (Isıtma)	W	1900 (610~2700)	3700 (750~4250)	4580 (900~5500)
DIŞ ÜNİTE		Kaset 24 OD	Kaset 42 OD	Kaset 55 OD
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Soğutma)	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Isıtma)	°C	-15 / 24	-15 / 24	-15 / 24
Elektrik Kaynağı	-	220-240V,1Ph, 50Hz	220-240V,1Ph, 50Hz	380-415V,3Ph, 50Hz
Enerji Sınıfı Soğutma / Isıtma	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Enerji Sınıfı Isıtma	-	A+++ (Ege ve Akdeniz Bölgesi)	A+++ (Ege ve Akdeniz Bölgesi)	A++ (Ege ve Akdeniz Bölgesi)
Soğutucu Akışkan	kg	1,5 R32	2,8 R32	2,9 R32
Sıvı/Gaz Bakır Boru	inch	(3/8" / 5/8")	(3/8" / 5/8")	(3/8" / 5/8")
Maksimum Boru Uzunluğu	m	50	75	75
Maksimum Yükseklik Farkı	m	25	30	30
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	60	63	63.5
Ses Basıncı Seviyesi	dB(A)	67	71	73
Hava Debisi	m³/h	3500	4000	7500
Ağırlık	kg	43.9/46.9	71.0/75.0	103.7/118.3
Boyutlar (GxDxY) (Cihaz)	mm	890x342x673	946x410x810	952x415x1333
Boyutlar (GxDxY) (Ambalajlı)	mm	995x398x740	1090x500x885	1095x495x1480
İÇ ÜNİTE		Kaset 24 ID	Kaset 42 ID	Kaset 55 ID
Ses Gücü Seviyesi	dB(A)	57	65	65
Ses Basıncı Seviyesi (yüksek/orta/düşük)	dB(A)	50/47.5/42/29	52.5/50/47.5/40	52.5/50.5/48/40
Hava Debisi (yüksek/orta/düşük)	m³/h	1247/1118/992	1900/1750/1600	1900/1750/1600
Ağırlık (Cihaz)	kg	21.6/25.4	29.3/33.5	29.3/33.5
Boyutlar (GxDxY) (Cihaz)	mm	830x830x205	830x830x287	830x830x287
Boyutlar (GxDxY) (Ambalajlı)	mm	910x910x250	910x910x330	910x910x330
İÇ ÜNİTE PANELİ		Kaset 24 ID Panel	Kaset 42 ID Panel	Kaset 55 ID Panel
Ağırlık (Cihaz)	kg	6/9	6/9	6/9
Boyutlar (GxDxY) (Panel Cihaz)	mm	950x950x55	950x950x55	950x950x55
Boyutlar (GxDxY) (Panel Ambalajlı)	mm	1040x1030x90	1040x1030x90	1040x1030x90

Üretici firmanın haber vermesizin ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkı vardır. Katalogta yer alan tipografik hatalardan firmamız sorumlu değildir. Enerji değerleri bölgesel değişiklikler gösterebilir.

**Hibrid İklimlendirme Mühendislik Enerji Çözümleri ve Dış Ticaret Ltd.**

**Merkez Ofis**

Saray Mah. Dorakent Sok. Dorapark Sitesi  
A Blok No:1A Kat:13 Daire :94  
Ümraniye / İSTANBUL

T: +0216 692 01 00

[www.hibridmuhendislik.com](http://www.hibridmuhendislik.com)

**Şube Meydan İstanbul AVM, Balkan Cd. No:62  
34770 Ümraniye/ İSTANBUL**

[info@hibridmuhendislik.com](mailto:info@hibridmuhendislik.com)

