

Kaset Tipi Klima

YORK® Kaset Tipi Klima

R-410A 50Hz



3 Dakika
Koruması



Çocuk
Kilidi



Otomatik
Tekrar
Çalışma



Oto Arıza
Teşhis



24 Saat
Zamanlama



Dahili Drenaj
Pompası



Yıkanabilen
Filtre



4 Yönlü
Hava Akışı

YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en üst düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder.

İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.

İç Ünite

- Yıkanabilir filtre
- Dahili drenaj pompası
- Taze hava bağlantısı
- Kolay temizleme
- Çok devirli fan motor hızı
- Hava kanatçığı tam kapanma

Uzaktan Kumanda

- Otomatik tekrar çalışma
- Seçilebilir fan hızı ayarı
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi
- Led aydınlatma



JCSA21NEWH
Opsiyonel



JCRA31NEW
Standart

Dış Ünite

- Yüksek verimli kompresör
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması



Kaset Tipi Klima

YORK® Kaset Tipi Klima YKGN



Teknik Özellikler

Model Adı	Set Kodu	YKGN48BZMRZUH1	
	İç Ünite	YKGN48BXNRZUH1	
	Dış Ünite	YUGN48BYMNZUH1	
Güç Kaynağı	V/Ph/Hz	380-415-3-50	
Soğutma	Kapasite	BTU/h	42.670
		Watt	12.500
	Çekilen Güç	Watt	4.581
	Çalışma Akımı	A	8,6
	EER *	W/W	2,73
Isıtma	Kapasite	BTU/h	46.670
		Watt	13.678
	Çekilen Güç	Watt	4.485
	Çalışma Akımı	A	9,3
	COP *	W/W	3,05
İç Ünite Hava Debisi (Y / O / D)	m³/h	2000 / 1800 / 1600	
İç Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	840 x 298 x 840
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	996 x 420 x 956
İç Ünite Ağırlığı	Net	kg	33
	Brüt	kg	42
Kompresör	Tip		Rotary
Dış Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	950 x 1050 x 340
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	1110 x 1200 x 460
Dış Ünite Ağırlığı	Net	kg	96
	Brüt	kg	103
Soğutucu	Tip		R410 A
Boru Bağlantısı	Likit Taraftı	inç	3/8"
	Gaz Taraftı	inç	3/4"
	Bakır Boru Mesafesi Yatay	m	50
	Maks. Seviye Farkı	m	30
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Soğutma	°C		-15°C ~ 43°C
Çalışma Sıcaklığı Aralığı Isıtma	°C		-10°C ~ 24°C

Nominal Test Koşulları:

Dış Ortam Sıcaklığı

Soğutma: 35°DB/24°WB

Isıtma : 7°DB/6°WB

İç Mekan Sıcaklığı

27°DB/19°WB

20°DB/15°WB

