

# Salon Tipi Klima

## YORK® Salon Tipi Klima

R-410A 50Hz



Oto Arıza  
Teşhis



Yıkanabilen  
Filtre



24 Saat  
Zamanlama



3 Dakika  
Koruması



Multi-Speed  
Fan



Otomatik  
Tekrar  
Çalışma



R-410A

YORK® Split Klimalar, size daha esnek bir seçim olanağı sağlayabilmek için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Her model, konfor ve verimliliği en üst düzeyde sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kolay kullanımları ve şık tasarımları ile evinizde veya ofisinizdeki her alana uygun yerleşim sağlanabilir. YORK® Split Klimalar, konfor ve performanstan ödün vermeden en yüksek enerji verimliliğini sağlarken, enerji tüketimini minimize eder. İç ve dış ünitelerin her ikisi de sessiz çalışma prensiblerine uygun olarak üretilmiştir. Uzaktan kumanda sayesinde tek bir tuş ile arzu edilen konfor ortamı rahatlıkla sağlanabilir.

### İç Ünite

- Temiz hava girişi
- Yıkanabilen filtre
- Kolay temizleme olanağı
- Uzun mesafeli ve geniş açılı hava dağıtımı



### Uzaktan Kumanda

- LCD gösterge paneli
- 24 saat zamanlama
- Çocuk kilidi

### Dış Ünite

- Otomatik tekrar çalışma
- Elektrikli buz çözme
- Yardımcı elektrikli ısıtma
- Oto arıza teşhis
- 3 dakika koruması
- DC inverter kompresör



# Salon Tipi Klima

## YORK® Salon Tipi Klima YLGE



### Teknik Özellikler

Model Adı		Set Kodu	YLGE48BZ79BHORX
		İç Ünite	YLGE48BX79BH-RX
		Dış Ünite	YLGE48BY79BHO-X
Güç Kaynağı		V/Ph/Hz	380~400V/3Ph/50Hz
Nominal Soğutma	Kapasite	Btu/h	47.000
		Watt	13.800
	Çekile Güç	Watt	4.900
	Çalışma Akımı	A	9.0
	EER	W/W	2.81
Nominal Isıtma	Kapasite	Btu/h	49.000
		Watt	14.000
	Çekile Güç	Watt	4.800
	Çalışma Akımı	A	9,2
	COP	W/W	3,01
Maks. Çekilen Güç		Watt	6.500
Maks. Çekilen Akım		A	11,5
Başlangıçta Çekilen Akım		A	3,0
İç Fan Motoru	Çekilen Güç	Watt	67,5
	Kondansatör	µF	8
	Hız (Y/O/D)	rpm	430/400/370
İç Ünite Hava Debisi (Y / O / D)		m³/h	1750/1500/1350
İç Ünite Ses Seviyesi (Y / O / D)		dB(A)	51/48/44
İç Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	600 x 1,850 x 350
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	660 x 1,980 x 420
İç Ünite Ağırlığı	Net	kg	60
	Brüt	kg	71
Kompresör		Tip	Rotary
Dış Fan Motoru	Çekilen Güç	Watt	63
	Kondansatör	µF	4
	Hız	rpm	850
Dış Ünite Hava Akış Hacmi		m³/h	6500
Dış Ses Seviyesi (Ses Basıncı Seviyesi)		dB(A)	58
Dış Ünite Boyutları	Cihaz (G x Y x D)	mm	960 x 1250 x 340
	Ambalaj (G x Y x D)	mm	1095 x 1400 x 410
Dış Ünite Ağırlığı	Net	kg	95
	Brüt	kg	105
Soğutucu		Tip	R410 A
Boru Bağlantısı	Likit Taraflı	mm	19.52
	Gaz Taraflı	mm	19.05
	Maks. Soğutucu Boru Uzunluğu	m	30
	Maks. Seviye Farkı	m	20
Uygulama Alanı		m²	37~46
Ortam Sıcaklığı Aralığı (Soğutma / Isıtma)		°C	-10~46 / -15~24
Miktar 20' & 40' & 40HQ		Set	22 / 46 / 54

#### Nominal Test Koşulları:

Dış Ortam Sıcaklığı

Soğutma: 35°DB/24°WB

Isıtma : 7°DB/6°WB

İç Mekan Sıcaklığı

27°DB/19°WB

20°DB/15°WB