



Inverter Duvar Tipi Split Klima YORK® Monterosa (R32) Serisi



R32
Soğutucu
Gaz



DC Inverter
Kompresör



Turbo
Mod



Multi-Speed
Fan



Otomatik
Tekrar
Çalışma



Follow
Me



24 Saat
Zamanlama



Oto Arıza
Teşhis



3 Dakika
Koruması



WIFI
Kontrol
(Opsiyonel)

Soğutucu Gaz Kaçağı Algılama

Soğutucu gaz devresinde bir tıkanıklık, kaçak veya kompresör basma basıncında aşırı yükselme olması durumunda, iç ünite ekran panelinde "EC" hata kodu gösterilerek sistemin çalışması durdurulur.

Dış Ünite

- Çevre dostu R32 Soğutucu gaz
- Estetik Görünüm
- Dayanıklı ve uzun ömürlü gövde yapısı
- Yüksek verimli DC inverter kompresör
- Kolay bakım
- Kolay montaj
- Vana koruma kapağı

İç Ünite

- Modern, kompakt dizayn
- Yüksek verimli ısıtma/soğutma
- Otomatik tekrar çalışma
- Düşük ses seviyesi
- Gizli gösterge paneli
- Flap pozisyonu hafızası
- 3 boyutlu hava akışı (Opsiyon)
- Kablolu kumanda (Opsiyon)
- WIFI (Opsiyon)

Uzaktan Kumanda

- 5 çalışma modu
- Uyku modu ve on/off timer
- Turbo ısıtma/soğutma ayarı
- Saat göstergesi
- Beni takip et (Follow me) özelliği

Inverter Duvar Tipi Split Klima

YORK® Monterosa (R32) Serisi



Teknik Özellikler

Model Adı		Set Kodu	YHKF09ZEEMBJORX	YHKF12ZEEMBJORX	YHKF18ZEEMBJORX	YHKF24ZEEMBJORX
Elektrik Beslemesi		V/Ph/Hz	220-240V,1Ph,50Hz			
Soğutma	Kapasite (Min. / Maks)	BTU/h	9000 (3100~11600)	12000 (3800~14200)	18000 (11570~19900)	24000 (7100~27000)
		Watt	2637 (908~3399)	3517 (1113~4161)	5275 (3390~5832)	7034 (2080~7913)
	Çekilen Güç	Watt	732 (100~1240)	1213 (130~1580)	1550 (560~2050)	2600 (420~3150)
	Çalışma Akımı	A	3.18 (0.4~5.4)	5.27 (0.5~6.9)	6.7 (2.4~8.9)	11.5 (1.8~13.8)
	EER*	W/W	6,3	6,1	7,4	6,1
Enerji Sınıfı			A++			
Isıtma	Kapasite (Min. / Maks)	BTU/h	10000(2800-11500)	13000(3000-14400)	19000(4700~23000)	25000(5500-30000)
		Watt	2930 (820~3370)	3810 (1084~4220)	5568 (3100~5850)	7327 (1612~7913)
	Çekilen Güç	Watt	733 (120~1200)	1088 (100~1680)	1570 (780~2000)	2400 (300~2750)
	Çalışma Akımı	A	3.18 (0.5~5.2)	4.73 (0.4~6.9)	6.8 (3.4~8.7)	11 (1.3~12.2)
	COP*	W/W	4,0			
Enerji Sınıfı			A+			
İç Ünite Hava Debisi (Y/O/D)		m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
İç Ünite Ses Seviyesi (Y/O/D)		dB(A)	38.5/32/25	40.5/34.5/25	42.5/36/26	45/40.5/36
İç Ünite Boyutları	Cihaz (G x D x Y)	mm	805 x 194 x 285	805 x 194 x 285	957 x 213 x 302	1040 x 220 x 327
	Ambalaj (G x D x Y)	mm	870 x 270 x 365	870 x 270 x 365	1035 x 295 x 385	1120 x 315 x 404
	Net/Brüt Ağırlık	kg	7,6/9,7	7,6/9,8	10/13	12,3/15,8
Dış Ünite Boyutları	Cihaz (G x D x Y)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Ambalaj (G x D x Y)	mm	835 x 300 x 540	835 x 300 x 540	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
	Net/Brüt Ağırlık	kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
Kompresör Tipi			Rotary			
Soğutucu Akışkan Tipi/Miktarı			R32/0,55	R32/0,55	R32/1,08	R32/1,42
Bakır Boru Bağlantısı	Sıvı/Gaz	mm(inch)	Ø6.35/Ø9.52(1/4"/3/8")		Ø6.35/Ø12.7(1/4"/1/2")	Ø9.52/Ø115.9(3/8"/5/8")
	Borulama Mesafesi	m	25	25	30	50
	Kot Farkı	m	10	10	20	25
Çalışma Sıcaklığı Aralığı (Soğutma/Isıtma)		°C	-15~-50/15~-30			

Nominal Test Koşulları:

Dış Ortam Sıcaklığı	İç Mekan Sıcaklığı
Soğutma: 35°DB/24°WB	27°DB/19°WB
Isıtma : 7°DB/6°WB	20°DB/15°WB

İstanbul Merkez Ofis:
Emaar Ofis Binası
Ünalan Mah. Libadiye Cad.
No:82-F Kat: 12 34700
Üsküdar - İstanbul
Tel: (0216) 636 53 00
Faks: (0216) 636 53 65

Ankara Bölge Müdürlüğü:
Ehlibeyt Mah. 1242 Cad.
No: 18/10-11
Aykon Plaza Kat: 2
Çankaya - Ankara
Tel: (0312) 405 00 07-08
Faks: (0312) 472 61 16

İzmir Bölge Müdürlüğü:
Yenişehir Mahallesi
Gaziler Caddesi
1201/1 Sok.
Su Plaza No: 2 D: 503
Yenişehir - İzmir
Tel: (0232) 469 60 94

Adana Bölge Müdürlüğü:
Yurt Mah. Süleyman Demirel
Bulvarı. 71561 Sk. No: 2
Göl Vadi Sitesi. C Blok.
Asma Kat.No.33
Çukurova - Adana
Tel: (0322) 459 86 89 -91-98
Faks: (0322) 459 27 62

Yetkili Bayi

Daha fazla bilgi için www.johnsoncontrols.com adresini ziyaret edin.

Johnson
Controls